

AP-L

＜ 製品仕様 ＞

強すぎず、弱すぎない、丁度良い粘着力の離型紙付き透明アプリケーションテープ

＜ 使用用途 ＞

アプリケーションテープ

＜ 保管状態 ＞

室温 5℃～40℃、湿度 35%～75%の環境で保管して下さい。

＜ 製品規格 ＞

常備在庫品サイズ

500 mm x 50m

1000 mm x 50m

1220mm x 50m

＜ 製品スペック ＞

材質	コシの強い OPP フィルム
総厚	60 μ
粘着	中～弱粘着
粘着度	30 $\pm$ 10gf/25mm
粘着剤	アクリル系粘着剤
離型紙	80g 両面 PE コート紙 グレーの罫線入り

▼使用上のご注意

一般の保管、使用及び廃棄条件の下、危険に伴うことは特にありません。特別な安全衣類の使用は必要ありません。

*上記スペックは予告なく変更されることがあります。
**上記データは研究実績値であり、保証値ではありません。上記製品を使用する前、保護物との相性及び適正をご確認ください。上記製品の品質について万全な注意をはらっておりますが、万一ご使用により、クレームが発生した場合、弊社はその責任を負いかねます。

2025 年 5 月現在

株式会社 **ケイエヌトレーディング**

大阪市中央区玉造 1-13-4 小林ビル5F

TEL (06)6768-3744

FAX (06)6768-3756

<http://www.kncolor.com>