製品データシート

塗装用マスキングテープ

＜ 製品仕様 ＞

ラフな面にも貼れ、強い粘着力を保ちます。
貼りやすく、また糊残りが少なく綺麗に剥がせます。
耐水性、耐溶剤性に優れテープ色が染みだすこともありません。

＜ 使用用途 ＞

スプレーペインティング、コーキング用

＜ 製品規格 ＞

常備在庫品サイズ

１０００ｍｍｘ５０ｍ	１本入り
５００ｍｍｘ５０ｍ	１本入り
５０ｍｍｘ５０ｍ	２本入り
２５ｍｍｘ５０ｍ	４本入り
２０ｍｍｘ５０ｍ	５本入り

＜ 製品スペック ＞

厚み	170±5μ
重さ	100±2 (g/㎡)
引張強度	43±5　N/25mm
破断伸度	12%
粘着力（ｽﾁｰﾙﾎﾞｰﾙﾚｲﾄ）	12
剥離強度	18～20　N/100mm
耐熱温度	80±10℃/H
紙管サイズ	3 インチ
色	緑

▼使用上のご注意

一般の保管、使用及び廃棄条件の下、危険に伴うことは特にありません。特別な安全衣類の使用は必要ありません。

*上記スペックは予告なく変更されることがあります。
**上記データは研究実績値であり、保証値ではありません。上記製品を使用する前、保護物との相性及び適正をご確認ください。上記製品の品質について万全な注意をはらっておりますが、万一ご使用により、クレームが発生した場合、弊社はその責任を負いかねます。

2026 年　9 月現在

株式会社 ケイエヌトレーディング
大阪市中央区玉造 1－13－4　小林ビル5F
TEL (06)6768-3744
FAX (06)6768-3756
http://www.kncolor.com